

S'INSÈRE PARTOUT ET RÉSISTE À BEAUCOUP DE CHOSES

**LES PANNEAUX
VSTRONG ONT UN
FAIBLE POIDS DE
SURFACE, OFFRENT
UNE GRANDE RÉSIS-
TANCE À LA FLEXION
ET SONT RÉSISTANTS
À L'EAU.**

VSTRONG est un panneau de construction léger qui est principalement utilisé comme plancher revêtement de sol dans les caravanes et les camping-cars. Le nom est tout un programme. En effet, des tests ont montré que les panneaux VSTRONG sont capables de supporter plusieurs tonnes de charge !

Pour influencer le poids des panneaux, il est possible d'utiliser différents matériaux d'âme (PET/nid d'abeilles) de différentes densités. Les couches supérieures, composées d'un treillis de fibres de verre et de polypropylène, assurent une énorme stabilité.

Grâce à leurs matériaux inorganiques et à leur noyau à cellules fermées, les panneaux VSTRONG sont résistants à l'eau et présentent en outre de bonnes valeurs d'isolation.

- // Noyau: p. ex. mousse PET à cellules fermées, mousse PU, nid d'abeille, etc.
- // Surface: couches extérieures en PP avec une grande quantité de pourcentage de fibres de verre orientées
- // Dimensions maximales: 8.000 x 2.450 mm
- // Valeurs d'arrachage de vis élevées (en fonction de la densité du noyau et de l'épaisseur du parement)
- // Possibilité de placage de chant
- // Contrecollage possible